

DT 117



COMBINAISON JETABLE AVEC CAGOULE DELTATEK 5000 - TYPE 5B - TYPE 6B

Réf. DT117



Caractéristiques produit

Combinaison avec cagoule élastiquée. Type 5-B / 6-B. Deltatek 5000 non tissé microporeux laminé. Fermeture avec zip double curseur sous rabat autocollant. Elastique de serrage à la taille et aux chevilles. Poignets bord-côtes. Antistatique. Usage unique. Emballage individuel sous vide.

Non tissé Deltatek 5000 microporeux laminé 63 g/m².

COULEUR

Blanc

TAILLE

M, L, XL, XXL

Utilisations produit - Risques



Antistatique



Biologiques



Chimiques



Particules



Industrie lourde



Industrie légère



Blanc / Hygiène

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



DELTATEK 5000

Le film polyéthylène assure une meilleure résistance aux agressions chimiques ainsi qu'une meilleure résistance mécanique (abrasion - déchirure)



Cagoule 3 pans

Accompagne la tête dans ses mouvements pour plus de confort



Fermeture avec rabat autocollant

Très bonne étanchéité



Poignets bord-côte

Bon maintien du vêtement sur le poignet



Bas de jambe élastiqué



0%
SILICONE
LATEX



Microporeux laminé

Pas de risque de peluchage
Très doux

DELTA⁵⁰⁰⁰tek

DELTATEK 5000

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Exigences générales pour les vêtements.



EN13034:2005+A1:2009 Exigences relatives aux vêtements de protection chimique offrant une protection limitée contre les produits chimiques liquides (équipement de type 6)
TYPE 6-B: Protection limitée contre les produits chimiques liquides + protection biologique - Type 6B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Vêtements de protection à utiliser contre les particules solides - Vêtements de type 5
TYPE 5-B: Protection contre les poussières (amiante) + protection biologique - Type 5B



EN14126:2003+AC:2004 Vêtements de protection - exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux



EN1073-2:2002 Vêtements de protection contre la contamination radioactive. Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.
CLASSE 1: Radioactivité - Facteur de protection 5 - Classe 1



EN1149-5:2018 Propriétés électrostatiques - Partie 5 - Exigences de performance des matériaux et de conception.
.: Résistance de surface inférieure ou égale à 2.5×10^9 Ohms sur au moins une des faces, selon EN1149-1

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
DT117TM	3295249054861	Blanc	M	20	-
DT117GT	3295249054878	Blanc	L	20	-
DT117XG	3295249054885	Blanc	XL	20	-
DT117XX	3295249054892	Blanc	XXL	20	-