

VENICUT 54BL



GANT TRICOT DELTANOCUT®+ - DOUBLE ENDUCTION NITRILE

Réf. VECUT54BL



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®+. Double enduction nitrile. Jauge 13.

Support : fibres DELTAnocut®+.

Enduction : 100% nitrile.

COULEUR

Bleu Roi-Noir

TAILLE

08, 09, 10, 11

Utilisations produit - Risques



Coupure



Usure



BTP / Construction



Second-oeuvre / artisans



Industrie lourde



Industrie légère



Services / Logistique



Pétrole / Gaz

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux

1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles

2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Enduction haute

Très bonne protection de la main
Grande longévité du gant



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.
5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

4: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUT54BL08	3295249211080	Bleu Roi-Noir	08	60	12
VECUT54BL09	3295249211097	Bleu Roi-Noir	09	60	12
VECUT54BL10	3295249211103	Bleu Roi-Noir	10	60	12
VECUT54BL11	3295249211110	Bleu Roi-Noir	11	60	12