

VENICUTD04 (VENICUT54BL)



GANT TRICOT DELTANOCUT® - DOUBLE ENDUCTION NITRILE - JAUGE 13

Réf. VECUTD04



Caractéristiques produit

Fibre haute performance DELTAnocut®. Double enduction nitrile. Jauge 13.

Support : fibre DELTAnocut®.

Enduction : nitrile.

COULEUR

Noir

TAILLE

08, 09, 10, 11

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Double enduction nitrile pour un travail en milieu huileux

1ère enduction nitrile lisse : imperméable aux huiles
2ème enduction nitrile mousse : bonne adhérence

Enduction haute

Très bonne protection de la main
Grande longévité du gant



Niveau à la coupure D

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)

3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

4: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

3: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

D: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)





USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A4: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VECUTD04NO08	00	Noir	08	60	12
VECUTD04NO09	3295249211097	Noir	09	60	12
VECUTD04NO10	3295249211103	Noir	10	60	12
VECUTD04NO11	00	Noir	11	60	12