



TECH CONSTRUCTOR - S3

Réf. : 70114



Usage :	Extérieur
Type :	Haute
Activité :	Construction / Industrie électronique, ESD
Tige :	Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge et toile CORDURA®
Doublure :	ARTICO® coloris noir, intégrale jusqu'aux orteils, effet "chausson"
Langue :	Soufflet étanche en microfibre ON STEAM®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
Protège malléoles :	Toile CORDURA®, doublé ARTICO® et matelassé mousse 10 mm
Fermeture :	Passe-lacets acier et lacets ronds polyester coloris noir
Embout :	Ultraléger et extra large 200 joules Composite LIGHT SYSTEM®
Plaque antiperforation :	Acier inox
Première de propreté :	Mousse bi-densité thermoformée, charbon actif, antistatique et ESD, antibactérien FRESH TECH®
Semelle :	PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-CI
Cramponnage :	Mixte industrie intérieur/extérieur, talon décroché, crampons en cambure, norme SRC
Poids (Kg/pair) :	1.200
Couleurs :	Tige noire et semelle gris foncé/noir
Pointures :	35-48
Normes :	EN ISO 20345:2011 SRC / EN 61340-4-3 / DGUV 112-191
Certificat de conformité CE n° :	0075/020/161/08/17/1266 - EXT 14/09/17
Spécificités :	Renfort d'embout en matériau spécifique résistant à l'abrasion (piqûre sécurisée, étanche)
Spécificités 2 :	Modèle spécialement étudié pour la Construction et BTP
Spécificités 3 :	Certifié ESD Classe 1

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

-  Embout léger composite 200 joules
-  Résistance à l'absorption et pénétration d'eau de la tige (WRU)
-  Décharge d'électricité statique
- Normes EN 61340-5-1

CORDURA

on steam

ARTICO

G CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

	Propriétés antistatiques (A)	2000
	Absorption d'énergie au talon (E)	2000
	Résistance à l'abrasion	2000
	Semelle à crampons	2000
	Isolation de la semelle contre la chaleur (HI)	2000
	Isolation de la semelle contre le froid (CI)	2000
	Embout extra large 200 joules	2000
	Doublure hyper respirante	2000
	Résistance à la perforation 1100 N (P)	2000