

DESCRIPTION

Le PSP Winter Dry Grip 18-800 est un gant d'hiver à double doublure recouvert d'un revêtement en mousse PVC enduit ¾. La doublure extérieure est une doublure en nylon 13G qui est traitée "hydrofuge", de sorte que le gant reste sec. La doublure intérieure est une doublure acrylique 7G qui garde les mains bien au chaud. Cette doublure dispose également d'un traitement antibactérien. odeurs désagréables et les bactéries ne peuvent pas se propager davantage.

Le revêtement ¾ ainsi que la finition hydrofuge assurent pour les mains sèches et chaudes dans des conditions froides et humides. Le dos respirant offre une bonne ventilation.

Le revêtement en mousse microporeuse en PVC a une surface légèrement rugueuse et a donc une très bonne adhérence dans des conditions humides.

Le gant est en outre testé au froid et certifié selon EN511 et a le résultat EN388 3242X. Ces résultats réfèrent que ce gant est bien chaud et confortable. Ce gant est connu pour son excellente adhérence. Aucune irritation due à l'absence de coutures qui entrent en contact avec la peau.




Convient parfaitement aux utilisateurs les plus exigeants.

L'article PSP 18-800 a été testé et certifié conformément au règlement européen (UE) 2016/425 et aux normes EN420 / EN388: 2016 / EN511.

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ Doublure double
- ▲ Doublure intérieure en polaire acrylique
- ▲ ¾ Enduit de mousse PVC microporeuse
- ▲ Traitement hydrofuge (hydrofuge).
- ▲ Traitement antibactérien
- ▲ Revêtement de surface rugueux
- ▲ Respirant et confortable
- ▲ Tests conformes à: EN420 / EN388: 2016 / EN511

CERTIFICATIONS

 CAT II	 EN 388:2016 3242X	Résistance à l'abrasion = 3 Résistance à la coupure = 2 Résistance à la déchirure = 4 Résistance à la perforation = 2 Cut ISO 13997 = x	 EN 511 02X
--	---	---	--



APPLICATIONS

Chambres froides et chambres froides | Services de collecte des ordures | Logistique | Industrie | Construction | Construction de route



INFORMATION PRODUIT

Matière	Doublure: nylon 13G + 7G acrylique hydrofuge Revêtement: PVC mousse microporeuse
Couleur	Noir / Noir
Longueur (mm)	250-280 En fonction de la taille
Manchette	Élastique, poignet en tricot

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	Référence	Unité d'emballage
08 / M	2.01.18.800.08	6 x 12 (72 paires)
09 / L	2.01.18.800.09	6 x 12 (72 paires)
10 / XL	2.01.18.800.10	6 x 12 (72 paires)
11 / XXL	2.01.18.800.11	6 x 12 (72 paires)

** Protection contre les liquides: Attention ! Le degré de protection dépend de l'induction utilisée
Résist. à la coupure selon ISO 13997: La lettre A à F indique la résistance à la coupure selon ISO 13997. X = contrôle non effectué ou sans objet.

