



Protection chimique

ALTO 260

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

Un bon compromis entre dextérité et protection chimique pour un port longue durée



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



2120X

EN ISO 374-1
TYPE A



AKLMPT

EN ISO 374-5



DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

CAT.3



0334

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Confort et absorption de la transpiration grâce au flockage coton



Productivité

- Bonne préhension d'objets glissants grâce au relief antidérapant



Protection de la peau

- Bonne protection contre les produits chimiques



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture

INDUSTRIES

- Industrie chimique
- Aéronautique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Travail des matériaux composites (résines)
- Travaux de manutention courante
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Travail de résine
- Entretien en milieu humide



Protection chimique

ALTO 260

Contact prolongé (voire immersion) | port intermittent

LÉGENDES

EN388

DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)

2 1 2 0 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protection contre les chocs (optionnel)

Résistance à la coupure selon ISO 13997

Résistance à la perforation

Résistance au déchirement

Résistance à la coupure

Résistance à l'abrasion

EN ISO 374-1

DANGERS CHIMIQUES



TYPE A

A: Méthanol

K: Soude caustique 40%

L: Acide sulfurique 96%

M: Acide nitrique 65%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%

EN ISO 374-5

MICRO-ORGANISMES



Protection contre bactéries et champignons

DÉTAILS PRODUIT

Finition intérieure	Flockée
Finition extérieure	Relief antidérapant, chlorinée
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Noir
Longueur (cm)	32
Epaisseur (mm)	0.8
Tailles	7 8 9 10 11
Résistivité superficielle (O)	2.2E+12 Ω
Résistance verticale selon EN1149-2 (Valeur dans la surface de la paume à 25% d'humidité relative)	3.6E+12 Ω

DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet 10 paires/sachet 50 paires/carton
-----------------	--

LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon la Directive 1999/45/CE du Parlement Européen et du Conseil.
- Ce produit ne contient pas de substances préoccupantes selon le règlement 1907/2006 du Parlement Européen et Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/08/18/1672
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France