

SHOWA

DURACoil 546W

White

Enduction en polyuréthane blanc renforcé sur doublure spéciale DURACoil renforcée en HPPE

[CARACTÉRISTIQUES

- Une doublure DURACoil avec enroulement de polyester multifilament, renforcée en HPPE
- EN 388:2016: indice de protection C contre les coupures
- Enduction de la paume en mousse de polyuréthane, pour une aération et une préhension optimales
- Doublure souple et légère avec poignet tricoté élastique
- Forme ergonomique SHOWA unique qui épouse parfaitement la courbe naturelle de la main
- Tricot sans couture
- Résistance à l'abrasion de niveau 4
- Une enduction en polyuréthane renforcé pour une meilleure résistance à l'abrasion

[BÉNÉFICES

- Meilleure résistance à la coupure grâce à la fibre d'ingénierie DURACoil
- L'enduction en mousse de polyuréthane protège la main des abrasions et huiles tout en garantissant une bonne respirabilité
- Performance accrue grâce à l'enduit amélioré pour la prise
- Un confort maximal dans le cadre des tâches les plus délicates grâce à la douceur et à la souplesse du HPPE, combinées à la technique d'enrobage des fibres multi filaments ultrafines
- Un haut niveau de flexibilité et de dextérité grâce à une technologie de préhension avancée
- La couleur claire aide à identifier les salissures et contaminations
- Gants multi-usages ultraconfortables aux propriétés de résistance aux coupures durables pour une manipulation précise
- Des gants économiques lavables en machine, donc réutilisables

[INDUSTRIE



Industrie aérospatiale



Automobile



Laboratoires



Mécanique



Industrie pharmaceutique

[APPLICATIONS IDÉALES

- Manipulation de pièces complexes
- Mécanique et ingénierie
- Laboratoire, pharmacie et analyse
- Assemblage de composants
- Salle blanche



MATERIAU

- Fibres techniques
- HPPE
- Polyester

ENDUCTION

- Polyuréthane

NORMES



SHOWA

DURACoil 546W

White



EMBALLAGE

- 12 Paires Par Paquet
- 6 Paquets Par Caisse
- 72 Paires Par Caisse



COULEUR

- Blanc



TAILLES

- S
- M
- L
- XL
- XXL



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
AO520



MATERIAU
Polyester
ENDUCTION
Polyuréthane

SHOWA
B0500W



MATERIAU
Nylon
ENDUCTION
Polyuréthane

[NOTICE D'UTILISATION

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved